

Anticorrosivo

ANTICORROSIVO KOMATHERM



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 342998 | 750g | Cx/12 | Brascola |

CRZ Galvanização a Frio

- °Substitui galvanização convencional.
- °O melhor método para impedir formação de ferrugem no cordão de solda.
- °Aplicado como tinta, adere por processo eletro-químico.
- °Resistente à altas temperaturas. Pode ser pintado.
- °Ideal no ambiente marítimo. Impede o alastramento da ferrugem.
- ° Contém epoxi monocomponente.

CRZ GALVANIZAÇÃO A FRIO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|------------|-------|----------|
| 323497 | 236ml | Cx/6 | Tapmatic |
| 103713 | 350ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 318310 | 900ml | Cx/4 | Tapmatic |
| 323489 | 900ml Fino | Cx/4 | Tapmatic |
| 114944 | 3,6L Galão | Un/1 | Tapmatic |

Desengripantes

DESENGRIPANTE GT LUB



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|---------|
| 043184 | Mini | Cx/24 | |

Aplicações Diversas: ÓLEO LUBRIFICANTE

- * **Limpa:** remove graxa, piche e encardimento das superfícies pintadas e partes metálicas. Limpa, dá polimento e proteção duradoura.
- * **Elimina Rangidos:** suas propriedades lubrificantes instantâneas se expandem para dentro daquelas partes de difícil acesso, eliminando rangidos e aderências.
- * **Penetra:** a grande capacidade de penetração atua rapidamente, liberando porcas emperradas, prisioneiros e partes metálicas.
- * **Evita Ferrugem:** protege os metais contra ferrugem e danos causados pela corrosão, mantendo uma película protetora que adere aos metais.

ÓLEO LUBRIFICANTE



Lub Bond

TB1801



M1

WD-40



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------|-------|------------|
| 097594 | 300ml Lub Bond | Cx/12 | Three Bond |
| 133000 | 300ml Tb1801 | Cx/12 | Three Bond |
| 086177 | 300ml M1 | Cx/24 | Starrett |
| 232840 | 300ml Wd40 | Cx/12 | Theron |

ÓLEO QUIMATIC 10/20/30



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 323780 | 10 400ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 057711 | 20 400ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 119776 | 20 5L | Un/1 | Tapmatic |
| 298557 | 30 400ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 298549 | 30 5L | Cx/2 | Tapmatic |

FLUIDO DE CORTE QUIMATIC JET

Fluido para aplicação por névoa ou gotejamento, para metais ferrosos, aço inox e pastilhas de metal duro, indicado para todo tipo de usinagem.



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 318337 | 1L | Un/1 | Tapmatic |

Fita Isolante Líquida

- °Impede corrosão e impermeabiliza conexões.
- °1 mm de espessura isola até 6.500 Volts.
- °Em 5 cores - usável com lacre de garantia.
- °Substitui a fita de alta fusão.
- °Seca rápido. Segura e fácil de usar.

FITA ISOLANTE LÍQUIDA



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------|------|----------|
| 009857 | Amarelo 200ml | Cx/6 | Tapmatic |
| 009814 | Amarelo 3.6Lt | Cx/2 | Tapmatic |
| 247529 | Branco 200ml | Cx/6 | Tapmatic |
| 247537 | Branco 3.6Lt | Cx/2 | Tapmatic |
| 009890 | Incolor 200ml | Cx/6 | Tapmatic |
| 009865 | Incolor 3.6Lt | Cx/2 | Tapmatic |
| 010936 | Preto 200ml | Cx/6 | Tapmatic |
| 009989 | Preto 3.6Lt | Cx/2 | Tapmatic |
| 009962 | Vermelho 200ml | Cx/6 | Tapmatic |
| 009920 | Vermelho 3.6Lt | Cx/2 | Tapmatic |

Fluidos de Corte

FLUIDO DE CORTE AQUATIC

Fluido a base de água, para todos os metais ferrosos, ótima refrigeração e lubrificação.



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 318329 | 1/2L | Cx/12 | Tapmatic |

Galvalum

- °Galvanização Aluminizada, um avanço na proteção anti-corrosiva.
- °Para superfícies novas ou antigas com galvanização gasta ou danificada.
- °Já vem na cor final de alumínio fosco, moderno, elegante.
- °Um só produto: dispensa fundos e tintas.
- °Aplica-se como tinta; adere por ação eletro-química.
- °Impossibilita o alastramento da ferrugem por debaixo desta camada de proteção.

GALVALUM TIPO FINO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 223042 | 236ml | Cx/6 | Tapmatic |
| 223050 | 946ml | Cx/4 | Tapmatic |
| 223069 | 3.785L | Cx/2 | Tapmatic |
| 223077 | 20L | Un/1 | Tapmatic |

Impermeabilizantes

IMPERMEABILIZANTE SIKA 1



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|---------|
| 115738 | 1L | Cx/12 | Sika |
| 115762 | 3.6L | Pl/4 | Sika |
| 115665 | 18L | Un/1 | Sika |

IMPERMEABILIZANTE SIKA 2



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|---------|
| 115720 | 1L | Cx/12 | Sika |
| 115690 | 3.6L | Cx/4 | Sika |

IMPERMEABILIZANTE SIKA TOP 107



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|---------|
| 115614 | 4Kg | Pl/4 | Sika |
| 115630 | 18Kg | Un/1 | Sika |

Limpadores de Contatos

LIMPADOR DE CONTATOS AÇÃO IMEDIATA



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------------|-------|----------|
| 294039 | 125ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 294047 | 300ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 294055 | 300ml Não Inflamável | Cx/12 | Tapmatic |

LIMPADOR DE CONTATOS GT 2000



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-------------|-------|---------|
| 043265 | GT 2000 43G | Cx/24 | |

ME-1 Concentrado Solúvel

- *Economia e Qualidade em Usinagem.
- *Extremamente econômico.
- *Excelente lubrificidade e refrigeração.
- *Ótimo acabamento.
- *Não apodrece, não cheira mal, não ataca as mãos do operador.

ME-1 CONCENTRADO ÓLEO SOLÚVEL



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 073695 | 1L | Cx/6 | Tapmatic |
| 038296 | 5L | Un/1 | Tapmatic |
| 153125 | 20L | Un/1 | Tapmatic |
| 155268 | 200L | Un/1 | Tapmatic |

Acessórios Óleo de Corte

- *Sistema de tubos infinitamente ajustáveis.
- *Diferentes bicos e conexões intercambiáveis.
- *Super flexíveis - comprimento ajustável.
- *Nunca quebra, vida longa, não enferruja.
- *Peça Original - usado mundialmente por fabricantes de máqs. Operatrizes.
- *Melhora a refrigeração.

FIXOFLEX



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------------|------|----------|
| 315672 | 1/2" 1L Básico | Un/1 | Tapmatic |
| 315664 | 1/4" 1A Super Básico | Un/1 | Tapmatic |
| 315680 | 3/4" 1M-Básico | Un/1 | Tapmatic |
| 113719 | 12/A Bico 1/8 | Un/1 | Tapmatic |
| 128929 | 14-A | Un/1 | Tapmatic |
| 128910 | 15-A | Un/1 | Tapmatic |
| 113638 | 3/A Super Bicos Red | Un/1 | Tapmatic |
| 308463 | Elos 1/4" | Un/1 | Tapmatic |
| 308471 | Rosca Interna Fêmea | Un/1 | Tapmatic |
| 308480 | C/Bico Redondo | Un/1 | Tapmatic |
| 113662 | 4/A Super Conexões | Un/1 | Tapmatic |
| 113603 | 2-A | Un/1 | Tapmatic |
| 113700 | 1/L 330mm | Un/1 | Tapmatic |

JOGO FIXOFLEX



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|------------------|------|----------|
| 096318 | 1-A | Un/1 | Tapmatic |
| 221120 | 1/2" 5-L | Un/1 | Tapmatic |
| 221155 | 1/2" 9-L | Un/1 | Tapmatic |
| 096288 | AK Especial 333M | Un/1 | Tapmatic |
| 096296 | 9-A | Un/1 | Tapmatic |
| 096326 | 8-A | Un/1 | Tapmatic |
| 221147 | 1/2" 8-L | Un/1 | Tapmatic |
| 221139 | 1/2" 4-L | Un/1 | Tapmatic |
| 213985 | 1/2" 1-L | Un/1 | Tapmatic |
| 221112 | 1/2" 2-L | Un/1 | Tapmatic |
| 099074 | 3/4" 2PCS | Un/1 | Tapmatic |

Óleos de Corte

ÓLEO DE CORTE 1

Para todos os metais ferrosos, aço, bronze e inox.



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------|-------|----------|
| 095222 | 1/2L | Cx/12 | Tapmatic |
| 021253 | 1/2L Ecológico | Cx/12 | Tapmatic |
| 019941 | 5L | Cx/12 | Tapmatic |
| 020427 | 5L Ecológico | Cx/12 | Tapmatic |
| 105619 | 20L | Un/1 | Tapmatic |
| 020338 | 20L Ecológico | Cx/12 | Tapmatic |

ÓLEO DE CORTE 2

Para Alumínio, Magnésio, Nylon, Plástico, Zamac.



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 095230 | 1/2L | Cx/12 | Tapmatic |
| 019879 | 5L | Un/1 | Tapmatic |
| 019763 | 20L | Un/1 | Tapmatic |

ÓLEO DE CORTE 3

Ecológico - Para metais ferrosos, aço, bronze e inox



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 022497 | 1/2L | Cx/12 | Tapmatic |
| 021954 | 5L | Un/1 | Tapmatic |
| 019704 | 20L | Un/1 | Tapmatic |

ÓLEO DE CORTE 11

De baixo custo para todos os metais.



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 095249 | 1/2L | Cx/12 | Tapmatic |
| 019313 | 5L | Cx/12 | Tapmatic |
| 019119 | 20L | Cx/12 | Tapmatic |

Oxiblack

OXI BLACK F-10

Oxidação preta a frio instantânea para ferro, aço, ferro fundido, latão, cobre e bronze.



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 306606 | 1L | Cx/2 | Tapmatic |

Pasta Alta Temperatura

PASTA ALTA TEMPERATURA



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-------------|-------|------------|
| 151378 | TB1901 200g | Cx/30 | Three Bond |

PCF

- °Transforma quimicamente a ferrugem num fundo anticorrosivo.
- °O único que dispensa o uso de outros fundos.
- °Facilita, diminui os custos e torna mais rápida a pintura de superfícies enferrujadas.
- °Aprovado pelos pintores profissionais e usados nas principais indústrias.

PCF CONVERTEDOR DE FERRUGEM



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 127086 | 100ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 127094 | 1/2L | Cx/6 | Tapmatic |
| 323462 | 1L | Cx/6 | Tapmatic |
| 318280 | 5L | Cx/2 | Tapmatic |
| 318299 | 20L | Un/1 | Tapmatic |
| 308447 | 50L | Un/1 | Tapmatic |

Plasteel

PLASTEEL SOLDA A FRIO RESINA+ENDURECEDOR



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-------------|------|----------|
| 154857 | 4:1 0.635Kg | Cx/2 | Tapmatic |
| 056243 | 1:1 1.1Kg | Cx/2 | Tapmatic |

PLASTEEL CERÂMICO CONTRA ABRASÃO RESINA+ENDURECEDOR



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|------------|------|----------|
| 056863 | 1,510Kg AZ | Un/1 | Tapmatic |
| 056910 | 6,390Kg AZ | Un/1 | Tapmatic |
| 318302 | 1,510Kg BC | Un/1 | Tapmatic |
| 056790 | 6,41Kg BC | Un/1 | Tapmatic |

PLASTEEL DIAMANTADO 1:1 CONTRA ABRASÃO RESINA+ENDURECEDOR



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 074624 | 4Kg | Un/1 | Tapmatic |

PLASTEEL ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|------------------|------|----------|
| 252417 | 1,340Kg BC 2.5:1 | Un/1 | Tapmatic |

Plastifilm

- °Emborrachamento a Frio, protege, impermeabiliza e acolchoa.
- °Protege contra ferrugem, é lavável e resistente a água do mar, ácidos, etc.

PLASTIFILM LÍQUIDO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------|------|----------|
| 012491 | 1/4L AM | Cx/4 | Tapmatic |
| 017280 | 1/4GL VM | Cx/4 | Tapmatic |
| 014850 | 1/4GL Incolor | Cx/4 | Tapmatic |
| 011584 | 1/4 PT | Cx/4 | Tapmatic |
| 012904 | 1/2L AM | Cx/6 | Tapmatic |
| 017370 | 1/2L VM | Cx/6 | Tapmatic |
| 015156 | 1/2L Incolor | Cx/6 | Tapmatic |
| 011754 | 1/2L PT | Cx/6 | Tapmatic |
| 017108 | 1GL VM | Cx/2 | Tapmatic |
| 011568 | 1GL PT | Cx/2 | Tapmatic |
| 014230 | 1GL Incolor | Cx/2 | Tapmatic |
| 012343 | 1GL AM | Cx/2 | Tapmatic |
| 011797 | 20L AM | Un/1 | Tapmatic |
| 015873 | 20L VM | Un/1 | Tapmatic |
| 011533 | 20L PT | Un/1 | Tapmatic |
| 013420 | 20L Incolor | Un/1 | Tapmatic |
| 325708 | 300ml PT 300ML | Cx/6 | Tapmatic |
| 323519 | 300ml AM Spray | Cx/6 | Tapmatic |
| 325716 | 300ml BC Spray | Cx/6 | Tapmatic |
| 323500 | 300ml VM Spray | Cx/6 | Tapmatic |

Primers

PRIMER SCOTCHRAP



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------------|------|---------|
| 230898 | 3.6L Fita Antco | Cx/4 | 3M |

PRIMER UNIVERSAL



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-------------|-------|---------|
| 229423 | 940ml P8215 | Cx/12 | 3M |

Protetor de Contatos

- °Maximiza o funcionamento de contatos elétricos
- °Melhora condutibilidade.
- °Impede adesão e solda entre contatos.
- °Filme protetor, repele água e umidade.
- °Assegura excelente fluxo de corrente elétrica.
- °Aumenta a vida útil de todos os contatos.

PROTECTOR DE CONTATOS ELÉTRICOS



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 320927 | 70g Lc8 | Cx/4 | Tapmatic |

Quimox

- °Remove ferrugem e oleosidade, fosfatiza e desoxida alumínio.
- °Condicionador de Metais.
- °Preparo da superfície metálica para pintura.
- °Limpeza profunda das peças.
- °Aplicado por imersão ou com pano.
- °Método aprovado, perfeito e econômico.

QUIMOX



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 318345 | 1/2L | Cx/6 | Tapmatic |
| 318353 | 1L | Cx/6 | Tapmatic |
| 097705 | 5L | Un/1 | Tapmatic |

Revestimento

REVESTIMENTO TEMPORÁRIO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|---------|
| 226424 | 968P 3.6L | Cx/4 | 3M |

Veda Rosca Líquido

VEDA ROSCA LÍQUIDO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 213993 | 200ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 214000 | 1GL | Un/1 | Tapmatic |

Facilitador

FACILITADOR APLICAÇÃO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|----------|
| 056928 | 1/2L | Cx/6 | Tapmatic |

Silicone Sprays

ÓLEO DE SILICONE



Carbografite Chemiker 3M

| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------|-------|--------------|
| 042986 | 43g Mini Spray | Cx/24 | |
| 231371 | 230g Aerosol | Cx/12 | Carbografite |
| 226807 | 265g Aerosol | Cx/12 | 3M |

Acessório para Vedantes

CORPO APOIO JUNTA DILATAÇÃO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|---------|
| 298727 | 12mm | R/800 | Joongbo |
| 298700 | 15mm | R/400 | Joongbo |
| 298719 | 18mm | R/400 | Joongbo |

Massas Calafetar

MASSA CALAFETAR FILETE



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 095125 | 350g CZ | Cx/12 | Brascola |
| 094200 | 350g PT | Cx/12 | Brascola |

MASSA CALAFETAR SACHET



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|------|---------|
| 121991 | 9009 360g | Cx/6 | 3M |

MASSA CALAFETAR KILO



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|----------------|-------|---------|
| 227307 | 1Kg 8021A CZ | Cv/12 | 3M |
| 227315 | 1Kg BR8021C PT | Cv/12 | 3M |

ThreeBond

Qualidade Mundial em Adesivos

Tem sempre uma solução para seu problema

Travas - Vedadores - Fixadores
Silicones - Lubrificantes
Adesivos Instantâneos
Limpadores e Desengraxantes

graxantes



Tira Grude

TIRA GRUDE



| Código | Descrição | Emb. | Fornec. |
|--------|-----------|-------|----------|
| 314153 | 40ml | Cx/12 | Tapmatic |
| 314161 | 300ml | Cx/12 | Tapmatic |



Consulte outras linhas